

## LASTENBOEKBESCHRIJVING : HOUTEN JALOEZIE

De houten jaloezie is samengesteld uit:

### BOVENBAK

- Een bovenbak in ovensgelakt staal geleverd met als afmetingen
  - B40 x H36 voor lamellen van 25 en 35 mm met koordbediening
  - B56 x H51 voor lamellen van 25 en 35 mm met stangbediening of elektrische bediening en voor lamellen van 50 mm met koord- stang- of elektrische bediening
  - De bovenbak wordt bekleed met een houten afdeklijst; de hoogte van de lijst is aangepast aan de bovenbak. Voor een wandmontage is de sierlijst 30 mm breder dan de bovenbak. Voor een montage in de dag is de sierlijst niet voorzien van zijstukken.

### LAMELLEN

- In Abachi, gekleurd en gevernist,
  - 25 mm
  - 35 mm
  - 50 mm

De lamellen worden gedragen door Tergal ladderkoorden die bevestigd zijn aan het tuimelmechanisme van de bovenbak. De kleur van de ladderkoorden is aangepast aan de kleur van de lamellen.

- In optie kan men bij de 50 mm lamellen de ladderkoorden vervangen door een brede katoenen ladderband in diverse kleuren.

### ONDERLAT

- Onderaan worde de jaloezie afgewerkt met een onderlat in dezelfde kleur en houtsoort als de lamellen. De afmetingen zijn aangepast aan de lamelbreedtes:
  - Voor 25 mm lamellen is de onderlat 27x16 mm
  - Voor 35 mm lamellen is de onderlat ..... → nog in te vullen, zie FF
  - Voor 50 mm lamellen is de onderlat 50x16 mm

## BEDIENINGSMECHANISME

- Standaard wordt er een koordbediening geleverd voor de hoogteverstelling en het oriënteren van de lamellen.
- Stangbediening met monocommando: met een plooibare draaistang stelt men de hoogte van de jaloezie in en tuimelt men de lamellen (uitgang 45°)
- Elektrische bediening: d.m.v. een motor 230V ingebouwd in de bovenbak van 56x51 mm met of zonder schakelaar
- Afstandbediening radio (ontvanger Somfy Centralis + handzender Telis 1 RTS)

## MONTAGE

- D.m.v. plafondsteunen, wandsteunen met of zonder uitsprong, of zijdelingse montage.
- Varianten op montage:
  - Zijgeleiding
  - Wandmontage uitsprong maximum 210 mm

## KLEURENGAMMA

- Is leverbaar volgens de Boflex collectie.

## OPMERKINGEN

Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en zijn niet ten onze laste. De elektricien voert de bekabeling uit volgens een door Boflex opgesteld bekabelingschema.

De in deze offerte gehanteerde afmetingen zijn volgens opgave **OF** volgens het lastenboek en worden door ons geïnterpreteerd als zijnde de afgewerkte maten van de reepgordijnen.

Rolsteiger of stelling: niet inbegrepen, indien noodzakelijk door u te voorzien

**INDIEN BIJLAGE:** Hoeveelheden en prijzen: zie bijlage(n)

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, geleverd en geplaatst **OF** enkel geleverd.

De eenheidsprijzen zijn enkel geldig voor de volledige bestelling.

Onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid.

Voor gewijzigde uitvoering, aantallen of afmetingen dient deze offerte herberekend te worden.

Definitieve prijsofferte na technische klaarstelling en maatvoering.

Deze offerte kan afwijken van het lastenboek.