

ROMA Voorzetrolluik (geëxtrudeerd + vliegenraam)

FACTURATIEGEGEVENS

naam:
 adres:
 tel.: BTW: BE

BESTELGEGEVENS

besteldatum:
 afhaling - levering - plaatsing
 leveringsdatum:
 projectnr./ref.:

RAL - kleur : G - M - ST

Voor ST (ref. fabrikant):

Positie	Rol 1	Rol 2	Rol 3	Rol 4	Rol 5
---------	-------	-------	-------	-------	-------

AFMETINGEN

Aantal					
Breedte (mm)					
Hoogte (mm)					

KAST

Type:	Quadro XP (vierkant)				
	Pento XP (afgeschuind)				
	Rondo XP (afgerond)				
Type Intego:	Quadro XP (vierkant)				
	Pento XP (afgeschuind)				
Kasthoogte:	standaard of kastmaat				

MET VLIEGENRAAM: JA / NEEN

IN OF OP DE DAG IN / OP

LAMEL

Kleur lamel					
Type lamel:	ALU 37				
	ALU 44				
	ALU 52				

BEDIENING

Bedieningszijde:	L/R (van binnen gezien)				
Type motor:	Somfy OXIMO WT incl. opbouwschakelaar				
	Somfy OXIMO RTS (excl. zender)				
	Somfy OXIMO IO (excl. zender)				
	incl. zender				
	zonder zender				
	extra zender of besturing				
Lengte motorkabel:	3 m / 5 m / 10 m				
Kabeluitvoer:	standaard = via de geleider				

GELEIDER

Type geleider:	standaard geleider ALU 37 en 44: 53 x 42 mm				
	standaard geleider ALU 52: 66 x 48 mm				
	dubbele geleider: 85 x 42 mm				
	geleider met uitvulling 10 mm: 53 x 53 mm				
	geleider met uitvulling 20 mm: 53 x 62 mm				
Voorboren "op de dag"	<input type="checkbox"/>				
Voorboren "in de dag"	<input type="checkbox"/>				
Niet voorboren					
Montage op: hout, steen of metaal					
Rondafwerking geleider (bij Rondo)					
Afschuinen geleiders aan de onderzijde					
Geleiders onder gesloten (in kleur geleiders)					

Achterzijde in het zicht (+kastafsluitprofiel)					
Combi volgens tekening					
Opmerking pos:					